



**ART.580**  
**Totem bifacciale luminoso**  
**"Double Flag" -Tecnoblock**

SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO TUTTE LE QUOTE SONO IN mm E SI INTENDONO A PEZZO FINITO		- ALBERI..... h11 UNI EN 20286-2:1995		- TRA SUPERFICI..... 0.2 SU 100	
- FORI..... H11 UNI EN 20286-2:1995		- VALORI ANGOLARI..... ± 30'		- CONCENTRICITÀ E COASSIALITÀ..... 0.2 SU 100	
- ALTRE QUOTE..... Js11 UNI EN 20286-2:1995		- SMUSSI DI SPIGOLI..... DA 0.2 A 0.5		- / ERRORE DI ROTAZIONE..... 0.2 SU 100	
- VALORI ANGOLARI..... ± 30'		- RACCORDI CONCAVI..... DA 0.5 A 1.0		- RUGOSITÀ Ra..... 3.2 µm	
- SMUSSI DI SPIGOLI..... DA 0.2 A 0.5		- FILETT. QUAL. MEDIA..... UNI 5545:1965		- CARPENTERIA SALDATA..... Js 13	
- RACCORDI CONCAVI..... DA 0.5 A 1.0		- L. TRA SUPERFICI E RISPETTO ASSI..... 0.1 SU 100		- CARPENTERIA CHIODATA..... Js 14	
- FILETT. QUAL. MEDIA..... UNI 5545:1965				- VALORI ANGOLARI SU CARPENTERIA..... ± 45'	
- L. TRA SUPERFICI E RISPETTO ASSI..... 0.1 SU 100					
PROCEDIMENTO DI SALDATURA SECONDO CNR UNI 11001 1.2.5.1 CLASSE I SECONDO 2.5.3 PREPARAZIONE E DIMENSIONE SECONDO SPECIFICA 06091B	PROG. <b>L. Moretti</b>	30/05/2011	T. TERMICO	T. SUPERFICIALE	
GREZZO		MATERIALE		MASSA N/A	
DISEGNO N.		ART.580		A3	FOGLIO 1 di 1

**Alutech Italia**  
 GROUP  
 VIA DEI CARRAI, 15  
 06019 UMBERTIDE (PG)  
 TEL. +39 075.9417751  
 FAX +39 075.9412854

Tubolare  
 120x120  
 Sp. 5 mm.